



Le Bois Naturel, Sain et Durable

Depuis 1981

# VOLET ECLIPSE

Un volet à l'aspect robuste



Vue fermée

Essence présentée en Épicéa T.H.T.



Vue ouverte

**Essences T.H.T. disponibles : Épicéa, Peuplier, Fraké  
autres essences sur demande**

**Bois certifié PEFC en Épicéa et Peuplier ou OLB pour le Fraké  
Classe emploi 3a et 3b**

**Pose en applique de lames verticales ou horizontales  
Lames d'épaisseur de 20mm, épaisseur totale du volet 47mm  
Assemblages rainures-languettes**

**Sur cadre bois, section : 100 x 27mm**

**Faisabilité des battants : min : 600mm de hauteur et 400mm de largeur  
max : 1200mm par battant en largeur**

*Notre Traitement Haute Température (T.H.T.) à base de vapeur d'eau, confère  
de nouvelles propriétés au bois, sans intrant chimique.*

- durabilité améliorée
- stabilité dimensionnelle
- augmentation de la classe emploi (Classe 3)
- une surface grise et homogène plus rapidement
- légèreté grâce à l'hydrophobie



Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.





## OPTIONS ET CHOIX DE FINITION

- finition rabotée
- finition brossée (pour l'Épicéa)
- finition brut de sciage
- finition couleur sur échantillon

- maximum 4 vantaux en coulissant
- 2 vantaux maximum en battant
- motorisation possible en coulissant
- option cintrée pour battant uniquement sur demande

» Particulièrement adapté aux régions montagneuses

» Modèle à l'esthétique rustique

» Adaptable en coulissant

### FINITION COULEUR :

- Huiles et pigments naturels
- Tenue longue durée
- Entretien facile

