

## **VOLET EQUINOXE**



Un modèle personnalisable par la mise en place de brise-soleil

Depuis 1981







Essence présentée en Fraké T.H.T. Lame horizontale

Essences T.H.T. disponibles : Épicéa, Peuplier, Fraké

autres essences sur demande

Bois certifié PEFC en Épicéa et Peuplier ou OLB pour le Fraké

Classe emploi 3a et 3b

Pose en rainure-languette de lames verticales ou horizontales Lames d'épaisseur de 20mm, épaisseur totale du volet 43mm Assemblage du cadre bois tenons-mortaises Sur cadre bois, section : 100 x 43mm

Faisabilité des battants : min : 600mm de hauteur et 400mm de largeur max : 1200mm par battant en largeur

Température (T.H.T.) à base de vapeur d'eau, confè

Notre Traitement Haute Température (T.H.T.) à base de vapeur d'eau, confère de nouvelles propriétés au bois, sans intrant chimique.

- durabilité améliorée
- stabilité dimensionnelle
- augmentation de la classe emploi (Classe 3)
- une surface grise et homogène plus rapidement

- légèreté grâce à l'hydrophobie







## OPTIONS ET CHOIX DE FINITION

- finition rabotée
- finition brossée (pour l'Épicéa)
- finition brut de sciage
- finition couleur sur échantillon
- maximum 4 vantaux en coulissant
- 2 vantaux maximum en battant
- motorisation possible en coulissant
- brise-soleil amovible en option
- option cintrée pour battant uniquement sur demande







- >>> Idéal dans les régions ensoleillées
- >>> Esthétique contemporaine
- >>> Adaptable en coulissant